

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Drainage station

FEKAFOS MAXI 3600 - DN 65

Арт. №

60184842

Два насоса

Тип насосов

FKC 65 30.2 T5 400D

Арт. №

60176857

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление --
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 50 °C
Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00234 MPa




Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Tank LLDPE

Curve tolerance according to ISO 9906



Tank weight : 315 kg

Данные двигателя основного насоса

Торговая марка DAB
Ном. Мощность P2: 3 kW
Частота вращения 2.900 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 5,8 A
Степень защиты IP 68

Размеры mm

DNA 160
DNM 65
H 3.670
H1 775

Соединения насоса:

Вход DN 160
Ventilation : DN 50
Вых DN 65


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 3600 - DN 65

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход
DN 160
--

Вых
DN 65
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2025-01-16 04:58:34.655

OWNER_

ISSUE_DATE

16/01/25



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

16/01/25

Страница 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

FEKAFOS MAXI 3600 - DN 65



Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DNA
DNM
H
H1

160
65
3.670
775

всасывания :
DN 160

--

подачу :
DN 65

--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2025-01-16 04:58:34.655

OWNER_

ISSUE_DATE

16/01/25